



Herforder Straße 119-131 D-33609 Bielefeld

Tel.: 05 21 / 9 32 48 - 0 Fax: 05 21 / 9 32 48 - 28 E-Mail: info@LLumar.de

Sicherheitsfilm

Schutzfilm gegen Verkratzung von Verglasungen durch Vandalismus / kratzfest

GCL SR RPS 6

- Anti-Graffiti Beste Haftung und trotzdem rückstandsfrei entfernbar
- Ideal für Straßenbahnen, Busse, Haltestellen
- Hohe Transparenz
- UV-Schutz nur im Kleber: Geringe Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- Kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- Jeder Produktionslauf wird auf Haftkraft getestet
- Schutzfilm gegen Verkratzung von Verglasungen durch Vandalismus

Strahlungsdurchlässigkeit	73%
Strahlungsreflexion nach außen	7%
Strahlungsabsorption	20%
Lichtdurchlässigkeit	88%
Lichtreflexion nach außen	10%
Lichtreflexion nach innen	10%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,91
Emissivität	0,89
k-Wert (EN 673 W/m².ºK)	5,69
Blendschutzfaktor	0%
Gesamtenergie Durchlässigkeit (g-Wert)	0,78
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	21%
Dicke ohne Schutzschicht	167 μ

Zugfestigkeit längs/quer 208 N/mm² / 197 N/mm²

Dehnspannung längs/quer 103 N/mm² / 108 N/mm²

Reißdehnung längs/quer 70 % / 85 %

Dehnung bei Streckspannung längs/quer 7 % / 7 %